

SPEC-X SCOOTER 2T „STREET“

Zweitakt-Scooteröl teilsynthetisch

Beschreibung

SPEC-X SCOOTER 2T „STREET“ ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Scooteröl. Eine gelungene Kombination, die diesem Öl hervorragende Eigenschaften verleiht.

Anwendungsbereich

SPEC-X SCOOTER 2T „STREET“ ist besonders entwickelt für die Schmierung luft- und wassergekühlter Zweitakt-Scooter mit sehr hohen Drehzahlen und/ oder schwerer bis schwerster Belastung (z.B. Motorräder, Zweitakt Scooter). Das **SPEC-X SCOOTER 2T „STREET“** ist mit einem Mischungsverhältnis bis 1:100 (1:25, 1:50) für Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung verwendbar. Bitte beachten Sie die Vorschriften des Motorenherstellers.

Eigenschaften

- hervorragender Korrosions- und Verschleißschutz
- geringere Abgasbelastung durch gute Verbrennung
- einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- starke Reinigungswirkung
- Zündkerzen bleiben sauber und sorgen damit für optimale Leistung der Motoren

Technische Daten

| Eigenschaften | Einheit | Wert* |
|-------------------|--------------------|-------|
| Dichte 15 °C | kg/l | 0,882 |
| Viskosität 40 °C | mm ² /s | 77,9 |
| Viskosität 100 °C | mm ² /s | 10,0 |
| Pourpoint | °C | -15 |
| Flammpunkt (COC) | °C | 100 |

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API TC (TSC-3)

JASO FC/FD

ISO-L-EGD (low smoke)