

## SPEC-X Gabelöl

Motorrad-Gabelöl synthetisch SAE 5W

### Beschreibung

**Spec-X Gabelöl** ist ein Gabelöl auf Basis synthetischer Grundöle für alle Gabelsysteme von Straßen und Geländemotorrädern. Zusammen mit speziell entwickelten Additiven erreicht dieses Produkt hervorragende Dämpfungseigenschaften bei sämtlichen Temperaturen und eine hohe Alterungsbeständigkeit für ein langes Leben der Motorradgabel.

### Anwendungsbereich

**SPEC-X Gabelöl** ist speziell für die Verwendung in Upside-Down-Gabeln, Teleskopgabeln und Stoßdämpfern von Motorrädern sowie Zweiradfahrzeugen entwickelt worden. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Gabelherstellers (OEM).

### Eigenschaften

- hervorragende Viskositätsstabilität
- ausgezeichnetes Luftabscheidevermögen
- hervorragende Entschäumungseigenschaften
- hohe Alterungsbeständigkeit
- guter Verschleißschutz durch hochwirksame, verschleißhemmende EP-Zusätze
- neutrales Verhalten gegenüber gebräuchlichen Dichtungsmaterialien
- feinfühliges Ansprechen auch bei niedrigen Temperaturen durch spezielle Additivierung

### Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	5W*
Dichte 15 °C	kg/l	0,859
Viskosität 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	15,4
Viskosität 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	3,9
Viskositätsindex		155
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (COC)	°C	180

\*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

### Qualitätsniveau

DIN 51524 Teil 3