

## SPEC-X Gabelöl

Motorrad-Gabelöl mineralisch SAE 15W

### Beschreibung

**Spec-X Gabelöl** ist ein Gabelöl auf Basis mineralischer Grundöle für alle Gabelsysteme von Straßen und Geländemotorrädern. Zusammen mit speziell entwickelten Additiven erreicht dieses Produkt hervorragende Dämpfungseigenschaften über einen sehr breiten Temperaturbereich und eine hohe Alterungsbeständigkeit für ein langes Leben der Motorradgabel.

### Anwendungsbereich

**SPEC-X Gabelöl** ist speziell für die Verwendung in Upside-Down-Gabeln, Teleskopgabeln und Stoßdämpfern von Motorrädern sowie Zweiradfahrzeugen entwickelt worden. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Gabelherstellers (OEM).

### Eigenschaften

- gute Viskositätsstabilität
- sehr gute Entschäumungseigenschaften
- hohe Alterungsbeständigkeit
- guter Verschleißschutz durch hochwirksame, verschleißhemmende EP-Zusätze
- neutrales Verhalten gegenüber gebräuchlichen Dichtungsmaterialien

### Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	15W*
Dichte 15 °C	kg/l	0,873
Viskosität 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8,6
Pourpoint	°C	-39
Flammpunkt (COC)	°C	200

\*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

### Qualitätsniveau

DIN 51524 Teil 3