

SPEC-X Getriebeöl

Mehrbereichs-Getriebeöl synthetisch SAE 75W-90

Beschreibung

SPEC-X Getriebeöl ist ein Synthetisches-Mehrbereichs-Getriebeöl mit einem speziell ausgewähltem Additivpaket. Auch unter hohen Belastungen entwickelt sich ein stabiler Schmierfilm, der den Verschleiß und die Getriebegeräusche reduziert. Eine verbesserte Schaltbarkeit, schnellere Durchölung und ein geringerer „Kälteverschleiß“ sind durch die günstige Kälteviskosität gewährleistet.

Anwendungsbereich

SPEC-X Getriebeöl ist multifunktional einsetzbar in Achs- und Schaltgetrieben.

HINWEIS: **SPEC-X Getriebeöl** ist nicht für den Einsatz in Stufenautomaten, Doppelkupplungen und Stufenlos-Automatik Getrieben geeignet.

Eigenschaften

- ausgesprochen scherstabil „Stay-in-Grade“
- Sehr guter Korrosions- und Verschleißschutz
- hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität
- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Marken-Getriebeölen (um die beste Performance zu erhalten, wird ein vollständiger Getriebeölwechsel empfohlen)

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte 15 °C	kg/l	0,870
Viskosität 40 °C	mm ² /s	88
Viskosität 100 °C	mm ² /s	15,5
Flammpunkt (COC)	°C	>180

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API GL-4/5