

SPEC-X Getriebeöl

Mehrbereichs-Getriebeöl teilsynthetisch SAE 80W-90

Beschreibung

SPEC-X Getriebeöl ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Getriebeöl auf Basis von teilsynthetischen Grundölen mit einem speziell ausgewähltem Additivpaket. Auch unter Dauerbeanspruchung und hohen Belastungen entwickelt sich ein stabiler Schmierfilm, der den Verschleiß und die Getriebegeräusche reduziert. Eine verbesserte Schaltbarkeit, schnellere Durchölung und ein geringerer „Kälteverschleiß“ sind durch die günstige Kälteviskosität gewährleistet.

Anwendungsbereich

SPEC-X Getriebeöl ist multifunktional einsetzbar in Schaltgetrieben, Hypoid-Achsgetrieben, Planetengetrieben, Seiten-/ Nebenantrieben und Lenkgetrieben. Es ist geeignet für nicht-synchronisierte und synchronisierte Getriebe. Das **SPEC-X Getriebeöl** bietet einen exzellenten Korrosions- und Verschleißschutz, bei guter Buntmetallverträglichkeit, sowie einen hohen Oxidationsschutz durch die für diesen Schmierstoff ausgesuchten Syntheseöle.

Eigenschaften

- ausgesprochen scherstabil „Stay-in-Grade“
- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Marken-Getriebeölen (um die beste Performance zu erhalten, wird ein vollständiger Getriebeölwechsel empfohlen)

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte 15 °C	kg/l	0,867
Viskosität 40 °C	mm ² /s	133
Viskosität 100 °C	mm ² /s	14,5
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt (COC)	°C	>200

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API GL-4/5